



GRUPO ITALO IBERICO

Soluciones en alta presión

HIDRO GAS

>1450
RPM 50HZ



La hidrolimpiadora profesional con motor gasolina HONDA.

Construida con los materiales más resistentes y duraderos para alta presión HIDRO GAS garantiza una limpieza en alta presión duradera y continua para obtener las mejores condiciones higiénicas. Construida totalmente en acero inoxidable, su chasis es idóneo para la industria agroalimentaria. Todos los componentes eléctricos permanecen estancos en la caja de seguridad para evitar averías. Su rueda delantera permite una perfecta movilidad.

PROFESIONAL



COMPONENTES A LA VISTA

Reducción del 50% de tiempo en mantenimiento



BOMBA PROFESIONAL.

Pistones cerámicos biela-cigüeñal.



MOTOR HONDA GX 390

Gran durabilidad y resistencia



REDUCTOR 2.178:1

Mayor seguridad y menor desgaste

Datos Técnicos

Código	Modelo	°C	Caudal	Presión	RPM	Potencia
HG.200.21	HIDRO GAS 200/21	40°C	21l/min	200 bar	1450	13 CV
HG.200.15	HIDRO GAS 200/15	40°C	15l/min	200 bar	1450	13 CV

Accesorios Opcionales

Accesorio	Ref.	Descripción
		Carro enrollable en aluminio de alta presión para manguera de 5/16 y 3/8 350 bar
		Boquilla rotativa de alta presión para limpieza de grandes superficies y gran suciedad, 400 bar
		Boquilla de chorro de alta presión con ángulo regulable.
		Enchufes rápidos alta presión en acero niquelado y acero inoxidable. Conexión de accesorios de forma cómoda
		Lanza espuma con depósito de 2 l para aplicación de detergentes.
		Inyector de espuma con lanza para aplicación de detergentes, mayor limpieza y desinfección.
		Lanza arenadora profesional de alta presión para desincrustación y arranque de óxido y corrosión.
		Boquillas de alta presión acero inoxidable desatascos de tuberías.
		Limpiapavimentos de alta presión en acero inoxidable para limpieza de superficies de todo tipo de forma cómoda y ágil. Gran ahorro de tiempo debido al cabezal rotativo de 350 bar y al plato de 530mm de ancho.



Características Técnicas

- ~ Motor HONDA GX 390 con depósito de gasoil
- ~ Bomba lineal de 1450 RPM 3 pistones cerámicos con cula niquelada de alta presión.
- ~ Válvula de bypass externa con regulador en cuadro de mandos.
- ~ Chasis completo en acero pintado al horno
- ~ Filtro de entrada agua a bomba de 200 micras.
- ~ Dotación en serie: Manguera de alta presión R2 350 bar 3/8, pistola profesional con quitavueltas , lanza en inox 900mm protector boquilla y boquilla de alta presión